

トラクタロータリ後付け用

台形うね整形マルチ

DV15NY-RM

DV20NY-RM

『整形』でも『マルチ』でも『DVNY』がばっちり！

トラクタロータリ後付け用

『台形うね整形機』の定番機！
整形機を標準ロータリに取付け、
『Uの字取付ヒッチ』で爪に接近
できるので省馬力で平高うね整形、
確実なマルチ作業が可能！



整形機部 (DV15NY-R)のみ完成品組付け出荷
(DV20NY-Rは除く)
マルチ部 (DVN-M)は別梱となります

台形うね整形マルチ DV15NY-RM

『整形機』(DV15NY-R)と『マルチ』
(DV15N-M)による平高うね作業機
(推奨ロータリ幅 130~160 cm)



作業動画



DV15NY-RM実演風景



DV20NY-RM実演風景

台形うね整形マルチ DV20NY-RM

『整形機』(DV20NY-R)と『マルチ』
(DV20N-M)による平高うね作業機
(推奨ロータリ幅 160~200 cm)



うねたてとマルチのことなら



株式会社 アグリアタッチ研究所

台形うね整形マルチ

・ DV15NY-RM ・ DV20NY-RM

主要諸元

型式	全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	機体重量 (kg)	適応馬力	装着方法
DV15NY-R	630	930	1400	65	16~30 程度	・標準ロータリ ・ツールバーセンター部 60mm角に装着 (・ツールバー上下前後可能な物) (・リヤカバー450mm上がる物)
DV15N-M	950	950	—	29		
DV15NY-RM	1200	1350	1400	94		
DV20NY-R	630	930	2000	70		
DV20N-M	950	950	—	30		
DV20NY-RM	1200	1350	2000	100		

寸法



うね肩幅	うね高さ15cmの時	60~120cm
	うね高さ30cmの時	50~99cm
うねすそ幅	うね高さ15cmの時	78~135cm
	うね高さ30cmの時	86~135cm
うね高さ		15・20・25・30cm
溝幅(往復)		25~40cm
適応マルチ幅 110~180cm		

うね肩幅	うね高さ15cmの時	105~155cm
	うね高さ30cmの時	87~134cm
うねすそ幅	うね高さ15cmの時	123~170cm
	うね高さ30cmの時	123~170cm
うね高さ		15・20・25・30cm
溝幅(往復)		25~40cm
適応マルチ幅 160~210cm		

価格・商品コード

品名	型式	商品コード	価格(税別)	価格(税込10%)	備考
台形うね整形機	DV15NY-R	農機販売店に お問い合わせ ください			整形のみ
台形うねマルチ	DV15N-M				DV-15NY-R用マルチ
台形うね整形マルチ	DV15NY-RM				セット品
台形うね整形機	DV20NY-R				整形のみ
台形うねマルチ	DV20N-M				DV-20NY-R用マルチ
台形うね整形マルチ	DV20NY-RM				セット品

オプション

品名	型式	コード	価格(税別)	価格(税込10%)	備考
DVキャスターA	ATA-17	農機販売店に お問い合わせ ください			型式シール付き整形機に装着可
溝浚え板A	ATA-01				畝間の残土処理(作業幅20・27~40cm)
灌水チューブリール(1条)	KST2-R1TR				灌水チューブ同時敷設
灌水チューブリール(2条)	KST2-R2TR				灌水チューブ同時敷設
土壌消毒機 DVN用	(DVN用消毒機)				条数2~5条
シーダーテープ播種装置	(2~7)ST-DVN				条数2~7条

キャスターA 	溝浚え板A 	灌水チューブリール 	シーダーテープ装置  写真は他作業機	土壌消毒機  写真は他作業機
---	---	---	--	---



株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo

本社：〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
 TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076
 URL : <https://www.agri-attach.co.jp/>



●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

改訂日:2024年1月